

ESSENTIAL



**Toma el control total
de tu efectivo**

Ideal para:

Tortillerías	Papelerías
Tienditas	Pollos rostizados
Carnicerías	Taquerías pequeñas
Lavanderías	



- 
Eficiencia en el Manejo de Efectivo
 Agiliza las transacciones y reduce errores al permitir pagos autónomos, mejorando la eficiencia.
- 
Ahorro de Tiempo
 Libera al personal de contar dinero manualmente, permitiendo enfocarse en mejorar la experiencia del cliente.
- 
Mayor Seguridad
 Implementa seguridad avanzada para proteger contra robos y fraude, eliminando el manejo directo de dinero por parte del personal operativo.
- 
Reducción de Errores
 Minimiza los errores en el manejo de efectivo y el cambio, gracias a su sistema automatizado de autocobro.

Manejo de monedas

Denominaciones aceptadas MXN	\$1, \$2, \$5 y \$10 (no acepta 50¢ ni \$20)
Detección de falsas	Sí, rechaza monedas falsas
Tolva de carga rápida	Sí — hasta 15 monedas simultáneas
Velocidad de validación	4 monedas / s
Velocidad de dispensado	12 monedas / s
Capacidad del casete (bóveda) *	≈ 1,500 monedas
Capacidad del reciclador *	≈ 1,500 monedas

Manejo de billetes

Denominaciones aceptadas MXN	\$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000 (se configura qué denominación reciclar)
Detección de falsos	Sí — sensores de imagen espectral, rechaza billetes sospechosos
Velocidad de validación	2 s / billete
Velocidad de dispensado	3 s / billete
N.º de recicladores	1 reciclador multid denominación
Capacidad del reciclador	80 billetes
Capacidad del casete (bóveda)	1,000 billetes
Cargador / Loader (opcional)	No disponible
Tipo de aceptación	Uno por uno
Tipo de dispensado	Uno por uno

Gestión y conectividad

Software controlador	CLC — propiedad de CDM
Monitoreo remoto en tiempo real	Sí — plataforma propia CDM Control
Integración con POS	Compatible con cualquier POS. TCP/IP y API REST. Integraciones existentes: Sicar, Novacaja, SoftRestaurant, Square, Lightspeed y más.
Sistemas operativos compatibles	Windows, macOS, Android, Linux
Configuraciones disponibles	Periférico (USB a PC del cliente) PC integrada Kiosko de autoservicio



Seguridad

Grosor de la chapa (bóveda)	Acero calibre 14 (≈ 2 mm)
Sistema de anclaje	Sí — perforaciones inferiores para mostrador
Sistema antipalanca	Sí
Tipo de cerradura	Cerradura tipo gancho de seguridad
Bloqueo del dispensador de monedas	Opcional
Bloqueo del casete de billetes	Opcional

Especificaciones eléctricas

Voltaje de alimentación	100 / 120 V o 200 / 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo (pico)	350 W
Humedad relativa	30 - 80 %
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C

Peso y Dimensiones

Dimensiones (ancho × alto × fondo)	335 × 542 × 487 mm
Peso	33.5 kg

Datos de contacto: