

TCR 2



**La fortaleza inteligente
para tu efectivo**

Ideal para:

- Retail medio
- Farmacias grandes
- Cadenas con flujo medio-alto de efectivo



TCR 2



- ✓ **Mejora la Eficiencia del Flujo de Efectivo**
Permite tiempos de transacción más rápidos gracias a su almacenamiento masivo, reposición automática del fondo de caja y validación rápida de billetes y monedas, ideal para entornos de alta demanda como bancos, casinos o centros de boletaje.
- ✓ **Confianza en la Seguridad Integrada**
Su carcasa de acero tipo bóveda, cerraduras de precisión y reciclaje en ciclo cerrado brindan tranquilidad al proteger tu efectivo..
- ✓ **Mantenimiento Simplificado**
Gracias al acceso sin herramientas y diagnósticos integrados, el mantenimiento es rápido e intuitivo, lo que minimiza el tiempo de inactividad y reduce la necesidad de soporte externo.
- ✓ **Integración Flexible y Escalable**
Ya sea como parte de un sistema para cajeros o como unidad independiente de autoservicio, se adapta sin problemas a tu modelo de negocio con un rendimiento confiable y opciones modulares.

Manejo de monedas

Denominaciones aceptadas MXN	\$1, \$2, \$5 y \$10 (no acepta 50¢ ni \$20)
Detección de falsas	Sí, rechaza monedas falsas
Tolva de carga rápida	Sí — hasta 15 monedas simultáneas
Velocidad de validación	4 monedas / s
Velocidad de dispensado	12 monedas / s
Capacidad del casete (bóveda) *	≈ 1,500 monedas
Capacidad del reciclador *	≈ 1,500 monedas

Manejo de billetes

Denominaciones aceptadas MXN	\$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000 (se configura qué denominaciones reciclar)
Detección de falsos	Sí — sensores de imagen espectral, rechaza billetes sospechosos
Velocidad de validación	2 s / billete
Velocidad de dispensado	3 s / billete
N.º de recicladores	4 recicladores (1 denominación por módulo)
Capacidad del reciclador	280 billetes (4 × 70)
Capacidad del casete (bóveda)	1,000 billetes
Cargador / Loader (opcional)	400 billetes — rellena recicladores o dispensa directamente
Tipo de aceptación	Uno por uno
Tipo de dispensado	En bonche

Gestión y conectividad

Software controlador	CLC — propiedad de CDM
Monitoreo remoto en tiempo real	Sí — plataforma propia CDM Control
Integración con POS	Compatible con cualquier POS. TCP/IP y API REST. Integraciones existentes: Sicar, Novacaja, SoftRestaurant, Square, Lightspeed y más.
Sistemas operativos compatibles	Windows, macOS, Android, Linux
Configuraciones disponibles	Periférico (USB a PC del cliente) PC integrada Kiosko de autoservicio



Seguridad

Grosor de la chapa (bóveda)	Acero calibre 12 (≈ 2.8 mm)
Sistema de anclaje	Sí — perforaciones inferiores para mostrador
Sistema antipalanca	Sí — bisagras ocultas, diseño reforzado
Tipo de cerradura	Cerradura tipo gancho de seguridad
Bloqueo del dispensador de monedas	Opcional
Bloqueo del casete de billetes	Opcional

Especificaciones eléctricas

Voltaje de alimentación	100 / 120 V o 200 / 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo (pico)	350 W
Humedad relativa	30 - 80 %
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C

Peso y Dimensiones

Dimensiones (ancho × alto × fondo)	360 × 655 × 534 mm
Peso	55 kg

Datos de contacto:

☎ 33 2184 1574

@ hola@cdmdemexico.com