

TCR3



**La solución definitiva
en gestión de efectivo**

Ideal para:

Corporativos

Agencias de autos

Tiendas departamentales

Negocios con alto flujo



- 
Optimización de la Experiencia del Cliente
 Agiliza el proceso de compra, reduciendo tiempo de espera y mejorando la satisfacción del cliente
- 
Autopago y Autocobro
 Facilita el pago automático, reduciendo los errores y agilizando la transacción.
- 
Recopilación de Datos Analíticos
 Recopila datos de comportamiento del cliente, permitiendo análisis para la mejora continua del negocio.
- 
Elimine Largas Filas
 Agiliza el proceso de compra y pedido, reduciendo tiempos de espera y mejorando la satisfacción del cliente.



Manejo de monedas

Denominaciones aceptadas MXN	50¢, \$1, \$2, \$5 y \$10 (acepta \$20 pero no las recicla)
Detección de falsas	Sí, rechaza monedas falsas
Tolva de carga rápida	Sí — hasta 20 monedas simultáneas
Velocidad de validación	3 – 5 monedas / s
Velocidad de dispensado	6 monedas / s
Capacidad del casete (bóveda) *	≈ 2,000 monedas
Capacidad del reciclador *	≈ 2,500 monedas

Manejo de billetes

Denominaciones aceptadas MXN	\$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000 (se configura qué denominaciones reciclar)
Detección de falsos	Sí — imagen completa, sensores ópticos, magnéticos y UV. Detección de 'questionable items'
Velocidad de validación	3 s / billete
Velocidad de dispensado	3 s / billete
N.º de recicladores	3 módulos × 2 tambores de 60 billetes (configurable por denominación)
Capacidad del reciclador	360 billetes (3 × 120)
Capacidad del casete (bóveda)	1,500 billetes
Cargador / Loader (opcional)	500 billetes — rellena recicladores o dispensa directamente
Tipo de aceptación	Bulk — hasta 30 billetes
Tipo de dispensado	En bonche — hasta 20 billetes

Gestión y conectividad

Software controlador	CLC — propiedad de CDM
Monitoreo remoto en tiempo real	Sí — plataforma propia CDM Control
Integración con POS	Compatible con cualquier POS. TCP/IP y API REST. Integraciones existentes: Sicar, Novacaja, SoftRestaurant, Square, Lightspeed y más.
Sistemas operativos compatibles	Windows, macOS, Android, Linux
Configuraciones disponibles	Windows, macOS, Android, Linux Periférico (USB a PC del cliente) PC integrada Kiosko de autoservicio



Seguridad

Grosor de la chapa (bóveda)	Acero industrial de ¼" (6.35 mm)
Sistema de anclaje	Sí — perforaciones inferiores para anclaje al piso
Sistema antipalanca	Sí — construcción industrial reforzada
Tipo de cerradura	Cerradura + teclado de seguridad
Bloqueo del dispensador de monedas	Opcional
Bloqueo del casete de billetes	Incluido de serie

Especificaciones eléctricas

Voltaje de alimentación	100 / 120 V o 200 / 240 V AC
Frecuencia	50 – 60 Hz
Consumo (pico)	600 W
Humedad relativa	30 – 80 %
Temperatura de operación	0 °C – 40 °C

Peso y Dimensiones

Dimensiones (ancho × alto × fondo)	582 × 870 × 765 mm
Peso	295 kg

Datos de contacto: